

CBD15J/18J/20J-Li3
Lithium Battery Powered Pallet Truck

Główne cechy CBD15J/18J/20J-Li3

- Seria CBD15J/18J/20J-Li3 to proste, niezawodne elektryczne wózki paletowe, które charakteryzują się niewielkimi gabarytami i małym promieniem skrętu. Urządzenia są przystosowane do pracy w wąskich alejkach.
- W pełni stalowa konstrukcja pozwala na eksploatację wózka w ciężkich warunkach pracy.
- Bezobsługowa bateria litowo-jonowa z system Plug&Play (możliwość szybkiej wymiany baterii).
- Zewnętrzny prostownik, umożliwiający korzystanie z dwóch baterii.
- Opcja trybu żółwia, która pozwala na obsługę wózka z dyszlem w pozycji pionowej.
- Dodatkowe koła podporowe, zapewniające stabilność podczas pracy na nierównych powierzchniach lub podczas transportu nietypowych ładunków.



CBD15J/18J/20J-Li3

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja		HELI								
1.01	Manufacturer									
1.02	Model		CBD15J-Li3		CBD18J-Li3		CBD20J-Li3			
1.03	Rodzaj zasilania		Elektryczny		Elektryczny		Elektryczny			
1.04	Typ operatora		Pieszy		Pieszy		Pieszy			
1.05	Udźwig		Q (t)		1.5		1.8		2.0	
1.06	Środek ciężkości		c (mm)		600		600		600	
1.07	Odległość od środka osi do czoła wideł		x (mm)		944		944		944	
1.08	Rozstaw osi		y (mm)		1190		1190		1190	
2.01	Waga									
	Waga wózka (z baterią)		kg		138		148		150	
Koła/rolki										
3.01	Rodzaj kół/rolek		PU		PU		PU			
3.02	Rozmiar koła napędowego		Φ×w(mm)		Φ210×70		Φ210×70		Φ210×70	
3.03	Rozmiar rolek ładunkowych		Φ×w(mm)		Φ80×60		Φ80×60		Φ80×60	
3.04	Liczba kół (napędowe/ładunkowe)		1x/4		1x/4		1x/4			
3.05	Rozstaw rolek		b11 (mm)		400/535		400/535		400/535	
Wymiary										
4.01	Wysokość podnoszenia		h3 (mm)		200		200		200	
4.02	Wysokość rączki w pozycji jazdy (min/max)		h14 (mm)		725/1145		725/1145		725/1145	
4.03	Wysokość wideł w pozycji opuszczonej		h13 (mm)		85		85		85	
4.04	Całkowita długość		l1 (mm)		1550		1550		1550	
4.05	Długość do czoła wideł		l2 (mm)		400		400		400	
4.06	Całkowita szerokość		b1/ b2 (mm)		550/685		550/685		550/685	
4.07	Wymiary wideł		s/e/l (mm)		50/150/1150		50/150/1150		50/150/1150	
4.08	Zewnętrzny rozstaw wideł		b5 (mm)		550/685		550/685		550/685	
4.09	Prześwit		m2 (mm)		35		35		35	
4.10	Szerokość alejki paleta 1000x1200 (szerokość)		Ast (mm)		1750		1750		1750	
4.11	Szerokość alejki paleta 800x1200 (długość)		Ast (mm)		1800		1800		1800	
4.12	Promień skrętu		Wa (mm)		1345		1345		1345	
Osiągi										
5.01	Prędkość jazdy (z ładunkiem / bez ładunku)		(km/h)		4.2/4.5		4.2/4.5		4.2/4.5	
5.02	Zdolność pokonywania wzniesień		(%)		5/10		5/10		5/10	
5.03	Hamulec		Elektromagnetyczny		Elektromagnetyczny		Elektromagnetyczny			
Napęd										
6.01	Moc silnika napędowego 60 min		(kW)		0.75		0.75		0.75	
6.02	Moc silnika podnoszenia przy 15%		(kW)		0.8		0.8		0.8	
6.03	Bateria zgodna z DIN 43531/35/36 A,B,C,no		nie		nie		nie			
6.04	Napięcie / pojemność baterii		(V/Ah)		24/20	24/30	24/40	48/15	48/20	
6.05	Waga baterii		(kg)		5.5	7	8.2	7	8.2	
Inne										
7.01	Rodzaj silnika napędowego		DC		DC		DC			
7.02	Poziom hałasu		(dB (A))		≤70		≤70		≤70	
7.03	Typ sterowania		Mechaniczne		Mechaniczne		Mechaniczne			
7.04	Sterownik		Curtis		Curtis		Curtis			

